

Datum: 05.12.2024



(slika je simbolična)

Frekvenčni pretvornik PP 492

Kategorija: [Frekvenčni pretvorniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **30.512,69 €**

Redna cena brez DDV: **25.010,40 €**

Na zalogi

Frekvenčni pretvornik PP 492 je zmogljiv in prilagodljiv visokofrekvenčni napajalnik, zasnovan za uporabo z orodji PRIME™ in serijo WS 400. Omogoča večjo učinkovitost na delovišču z možnostjo napajanja več orodij. S pametno regulacijo se hitro prilagaja različnim materialom in delovnim pogojem. Ločena napajalna enota zmanjšuje izpostavljenost umazaniji in vibracijam, kar zagotavlja optimalno delovanje in vzdržljivost.

Frekvenčni pretvornik PP 492: Inovativna rešitev za profesionalne gradbene projekte

Frekvenčni pretvornik PP 492 predstavlja vrhunec tehnologije v svetu gradbene opreme. Ta visokofrekvenčni napajalnik je zasnovan z mislijo na profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo, učinkovito in prilagodljivo orodje za zahtevne gradbene projekte.

Ključne prednosti:

- Večnamenska uporaba: PP 492 je združljiv z različnimi orodji PRIME™ in serijo WS 400, kar omogoča širok spekter uporabe na gradbišču.
- Povečana učinkovitost: Z možnostjo napajanja več orodij iz enega vira zmanjšujete potrebo po dodatni opremi in poenostavljate delo na terenu.
- Pametna regulacija: Napredno programsko upravljanje omogoča hitro prilagajanje različnim materialom in delovnim pogojem, podobno kot pri modelu WS 220.
- Robustna zasnova: Ločena napajalna enota zmanjšuje izpostavljenost umazaniji in vibracijam, kar podaljšuje življenjsko dobo naprave.

PP 492 se odlikuje po svoji zmogljivosti in natančnosti. Z močjo 22 kW in izhodnim tokom do 32 A zagotavlja dovolj energije za zahtevne naloge, kot so rezanje sten ali vrtnanje v trde materiale. Naprava je zasnovana za delovanje pri napetosti 400 V in frekvenci 50/60 Hz, kar omogoča široko uporabnost v različnih delovnih okoljih.

Kompaktne dimenzije (680 x 422 x 205 mm) in zmerna teža 25 kg omogočajo enostavno premikanje po gradbišču. Kljub temu pa PP 492 ostaja robusten in zanesljiv partner pri vsakodnevnem delu.

Posebej impresivna je združljivost PP 492 z orodji PRIME™

Specifikacije

Enota	Piece / Each
Priključek za vodo	TEMA 18110
Vir energije	Corded
Garancija	1 leto
Pretok vode, min	3.5 l/min
Zatiči	5
Tlačni vode, max	7 bar
Izhodna moč	20 kW
Temperatura vode pri min pretoku, max	25 °C
Nazivni tok (3 fazni)	32 A
Nazivni tok v A	32/25/16 A
Frekvenca	50/60 Hz
Širina izdelka	205 mm
Napetost	400 V
Velikost izdelka višina	422 mm
Velikost izdelka dolžina	680 mm
Teža	25 kg

in serijo WS 400. Ta modularnost omogoča izjemno prilagodljivost pri različnih gradbenih projektih. Na primer, pri ustvarjanju vratnih odprtih lahko z enim sistemom izvedete tako rezanje stene kot tudi potrebne preseke.

Varnost in udobje uporabnika sta pri PP 492 na prvem mestu. Ločena napajalna enota ne le podaljšuje življenjsko dobo naprave, ampak tudi zmanjšuje tveganje za poškodbe opreme zaradi izpostavljenosti gradbenemu prahu in vibracijam. Z enoletno garancijo in zanesljivo podporo blagovne znamke Husqvarna CP je PP 492 naložba, ki se hitro povrne v obliki povečane produktivnosti in zmanjšanih stroškov vzdrževanja. Ne glede na to, ali ste profesionalni izvajalec ali zahteven domači mojster, bo frekvenčni pretvornik PP 492 postal nepogrešljiv del vaše gradbene opreme.
