

Datum: 03.04.2025



(slika je simbolična)

## Frekvenčni pretvornik PP 70

Kategorija: [Frekvenčni pretvorniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **5.964,41 €**

Cena s popustom z DDV: **4.771,53 €**

Cena s popustom brez DDV: **3.911,09 €**

**Ni na zalogi**

Frekvenčni pretvornik PP 70 je zmogljiv in vsestranski pripomoček za profesionalno uporabo. Z aluminijastim ohišjem in stabilno podporo za tla zagotavlja trpežnost in minimalen stik z goščo. Ponuja fleksibilno napajalno konfiguracijo, deluje tako s 3-fazno kot 1-fazno močjo, in se ponaša s samodejnim zaznavanjem ter nastavitvijo priključene opreme. Vodno hlajenje in zaščitena elektronika zagotavljata optimalno delovanje v zahtevnih pogojih.

### **Frekvenčni pretvornik PP 70: Zmogljivost in zanesljivost v enem**

Frekvenčni pretvornik PP 70 je vrhunski izdelek, zasnovan za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo najboljše. Ta naprava združuje robustnost, učinkovitost in uporabniku prijazno zasnovo, kar jo uvršča med vodilne na trgu.

#### **Ključne lastnosti:**

- Trpežno aluminijasto ohišje za dolgotrajno uporabo
- Stabilna podpora za tla z minimalnim stikom z goščo
- Fleksibilna napajalna konfiguracija: deluje s 3-fazno in 1-fazno močjo
- Samodejno zaznavanje in nastavitvev priključene opreme
- Vodno hlajenje za optimalno delovno temperaturo
- Zaščitena elektronika, ločena od rezalne opreme

Frekvenčni pretvornik PP 70 se ponaša z robustnim aluminijastim ohišjem, ki zagotavlja izjemno trpežnost in stabilnost pri delu. Njegova edinstvena zasnova s stabilno podporo za tla omogoča minimalen stik z goščo, kar bistveno olajša delo v zahtevnih pogojih.

Ena izmed ključnih prednosti tega pretvornika je njegova fleksibilnost pri napajanju. Naprava je zasnovana tako, da deluje tako s 3-fazno kot 1-fazno močjo, kar omogoča prilagodljivost pri delu na različnih lokacijah in z različnimi viri energije. To, v kombinaciji z vgrajenim RCD in težko priključitvijo, zagotavlja stabilno in zanesljivo delovanje v vseh okoliščinah.

Uporabniška izkušnja je bila pri zasnovi PP 70 postavljena v ospredje. Pretvornik se ponaša s samodejnim zaznavanjem in nastavitvijo priključene opreme ter vira energije, kar bistveno olajša upravljanje in zmanjšuje možnost napak pri uporabi. Trden in zaščiten vmesnik omogoča učinkovito upravljanje in enostavno servisiranje naprave.

Za optimalno delovanje v vseh pogojih je PP 70 opremljen z vodnim hlajenjem, ki

## **Specifikacije**

Brand	Husqvarna
HCP Construction Labels	PRIME™
Power source	Corded
Unit	Piece / Each
Water connector	Gardena Male
Garancija	1 leto
Phases	1 & 3 ph
Pins	5
Water pressure, max	7 bar
Nazivni tok v A	15 a
Rated current (1 phase)	15 A
Rated current (3 phase)	16 A
Water temp at min flow, max	25 °C
Frequency	50-60 Hz
Napetost	120-480 V
Voltage	120-480 V
Product size width	183 mm
Product size height	410 mm
Product size length	570 mm
Teža	18 kg

zagotavlja idealno delovno temperaturo skozi celoten čas uporabe. To ne le podaljšuje življenjsko dobo naprave, temveč tudi zagotavlja konsistentno zmogljivost pri dolgotrajni uporabi.

Posebna pozornost je bila namenjena zaščiti elektronike. Napajalnik je ločen od rezalne opreme, kar bistveno zmanjšuje izpostavljenost umazaniji in vibracijam. Ta premišljena zasnova zagotavlja daljšo življenjsko dobo elektronskih komponent in zmanjšuje potrebo po vzdrževanju.

Frekvenčni pretvornik PP 70 je nepogrešljiv pripomoček za profesionalne uporabnike, ki cenijo zanesljivost, zmogljivost in enostavnost uporabe. Ne glede na zahtevnost vašega projekta, PP 70 je pripravljen na vsak izziv.

---