

Datum: 03.04.2025



(slika je simbolična)

Gladilec betona Husqvarna CT 36

Kategorija: [Rotacijski gladilci](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **6.343,95 €**

Spletna brez DDV: **4.159,97 €**

Spletna cena z DDV: **5.075,16 €**

Ni na zalogi

Gladilec betona Husqvarna CT 36 je vrhunsko orodje za profesionalno obdelavo betona. S patentiranimi dinamično uravnoteženimi gladilkami zagotavlja maksimalen nadzor in brezhibno delovanje pri vseh hitrostih. Na voljo so različice z različnimi motorji in sklopkami, kar omogoča prilagodljivost glede na delovne pogoje. Naprava omogoča optimalno poliranje betona z nastavljivo hitrostjo in nagibom rezil do 30°, hkrati pa zagotavlja varnost operaterja z žiroskopskim varnostnim sistemom.

Gladilec betona Husqvarna CT 36: Vrhunska zmogljivost in prilagodljivost

Husqvarna CT 36 je profesionalni gladilec betona, zasnovan za doseganje najboljših rezultatov pri obdelavi betonskih površin. Ta zmogljiv stroj združuje inovativno tehnologijo, prilagodljivost in ergonomijo, kar ga uvršča med vodilne izdelke v svoji kategoriji.

Ključne prednosti:

- Patentirane dinamično uravnotežene gladilke
- Različne možnosti motorjev (Honda GX 160 ali GX 240)
- Izbira med centrifugalno in CVT sklopko
- Nastavljiva hitrost za različne faze obdelave
- Možnost prilagajanja nagiba rezil do 30°
- Žiroskopski varnostni sistem
- Ergonomsko oblikovan nastavljiv ročaj

Gladilec betona CT 36 se ponaša s patentiranimi dinamično uravnoteženimi gladilkami, ki zagotavljajo enako zmogljivost pri vseh hitrostih in z vsemi vrstami rezil. To omogoča doseganje popolnih rezultatov na vseh robovih in tudi v manjših območjih.

Za prilagodljivost različnim delovnim pogojem in preferencam uporabnikov je na voljo izbira med dvema močnima in zanesljivima Honda motorjema: GX 160 in GX 240. Ti bencinski motorji zagotavljajo optimalno moč in učinkovitost pri delu.

Husqvarna CT 36 ponuja možnost izbire med centrifugalno in CVT sklopko. CVT sklopka omogoča širši razpon hitrosti, kar je idealno za zahtevnejše projekte in izkušene uporabnike. Spremenljive hitrosti omogočajo prilagajanje različnim fazam obdelave betona. Nižje hitrosti so primerne za začetno obdelavo in plavajoče rezila, medtem ko višje hitrosti omogočajo popolno poliranje površine.

Za optimalno poliranje betona lahko nagib rezil prilagodite do 30°. To omogoča natančno prilagajanje glede na stanje betona

Specifikacije

Brand	Husqvarna
Model motorja	Honda GX 160 / Honda GX 240
Model sklopke	Centrifugalna sklopka / CVT-sklopka
Motor/engine manufacturer	Honda
Motor/engine model	GX160 / GX240
Power source	Petrol
Power/fuel type	Petrol
Tip motorja	Bencinski
Unit	Piece / Each
Vrsta goriva	Bencin
Vrsta ročaja	Fiksen / Zložljiv
Garancija	1 leto
Fuel tank volume	3.1 l / 5.3 l
Engine Power (As rated by the engine manufacturer)	3.6 kW / 5.9 kW
Blades	4 pcs
Število lopatk	4
Sound power level, measured	89 dB(A) / 95 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	103 dB(A) / 109 dB(A)
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	757 g/kWh / 762 g/kWh
Premer vetrnice	875 mm
Premer zaščitnega obroča (mm)	915 mm
Troweling diameter	915 mm
Max. moč	3,6 kW / 5,9 kW
Teža	73 kg / 84 kg / 90 kg

in želeni končni rezultat.

Varnost uporabnika je ključnega pomena, zato je CT 36 opremljen z žiroskopskim varnostnim senzorjem in omejevalnikom hitrosti motorja. Ta sistem ustavi vrtenje ročaja v treh četrtinah obrata, kar preprečuje morebitne poškodbe operaterja. Ergonomsko oblikovan nastavljiv ročaj omogoča prilagajanje delovnega položaja, kar zmanjšuje utrujenost in povečuje produktivnost pri daljšem delu.

Husqvarna CT 36 je na voljo v različnih konfiguracijah, s težo od 73 do 90 kg, odvisno od izbranega motorja in sklopke. Ne glede na izbrano različico boste dobili vrhunski stroj, ki bo kos najzahtevnejšim nalogam pri obdelavi betona.
