

Datum: 05.12.2024



(slika je simbolična)

Hidravlični rezalnik K 2500

Kategorija: [Hidravlični rezalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **2.862,12 €**

Cena s popustom z DDV: **2.289,70 €**

Cena s popustom brez DDV: **1.876,80 €**

Ni na zalogi

Hidravlični rezalnik K 2500 je visoko zmogljivo orodje za profesionalno uporabo. Z močjo 5,2 kW in največjo globino reza 145 mm je idealen za zahtevne naloge rezanja. Njegova hidravlična zasnova omogoča izjemno moč brez pretirane teže, kar zagotavlja enostavno rokovanje. Rezalnik je primeren tako za notranja kot zunanja dela, saj deluje brez izpušnih plinov in z nizko ravno hrupa.

Hidravlični rezalnik K 2500 - Moč in natančnost v enem

Hidravlični rezalnik K 2500 je vrhunsko orodje, zasnovano za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo visoko zmogljivost in zanesljivost. Ta izjemni stroj združuje moč, natančnost in prilagodljivost v kompaktnem in uporabniku prijaznem dizajnu.

Z izhodno močjo 5,2 kW in maksimalno globino reza 145 mm je K 2500 kos tudi najzahtevnejšim nalogam rezanja. Njegova hidravlična zasnova omogoča prenos velike moči brez dodajanja pretirane teže, kar zagotavlja enostavno rokovanje in zmanjšuje utrujenost uporabnika pri dolgotrajnem delu.

Eden od ključnih prednosti tega rezalnika je njegova vsestranskost. Z največjim premerom rezalne plošče 400 mm in sposobnostjo rezanja materialov debeline do 5 mm, je K 2500 primeren za širok spekter aplikacij v gradbeništvu in industriji.

Varnost in udobje uporabnika sta pri K 2500 na prvem mestu. Z nivojem hrupa 85 dB(A) in nizko stopnjo vibracij (5,2 m/s² na desnem ročaju in 7,5 m/s² na levem) omogoča dolgotrajno uporabo z minimalnim tveganjem za zdravje uporabnika.

Hidravlični sistem ne proizvaja izpušnih plinov, kar omogoča varno uporabo v zaprtih prostorih in podzemnih delih. To, v kombinaciji z nizko ravnjo hrupa, naredi K 2500 idealnega za tako notranja kot zunanja dela.

Kljub svoji moči je K 2500 presenetljivo kompakten, s širino 260 mm, višino 462 mm in dolžino 727 mm. Z maso samo 8,3 kg je enostaven za prenašanje in manevriranje, tudi v omejenih prostorih.

K 2500 je zasnovan

Specifikacije

Enota	Piece / Each
Hlajenje motorja	Liquid
Opisno ime	K2500 HVA
Sredstvo za hlajenje	Wet
Tip motorja	Hidravlični
Vir energije	Hydraulic
Garancija	1 leto
Blade thickness, max	5 mm
Izhodna moč	5,2 kW
Moč motorja (kot jo ocenjuje proizvajalec motorjev)	5.2 kW
Vibracije desni/zadnji ročaj	5.2 m/s ²
Vibracije levi/sprednji ročaj	7.5 m/s ²
Izvrtna plošče pri prirobnici	20/25,4 mm
Premer medeninarski držalni vijak	25.4 mm
Tok hidravličnega olja	40 l/min
Nivo hrupa	85 dB(A)
Raven zvočnega tlaka pri ušesu operaterja	85 dB(A)
Peripheral speed, max	100 m/s
Raven zvočne moči, izmerjena	106 dB(A)
Zagotovljena raven moči zvoka (LWA)	107 dB(A)
Max. globina reza	145 mm
Hydraulic pressure, max	150 bar
Širina izdelka	260 mm
Premer rezalne plošče	400 mm
Velikost izdelka višina	462 mm
Velikost izdelka dolžina	727 mm
Izstopna gred vrt./min, max	4300 rpm
Teža	8,3 kg

za dolgo življenjsko dobo in zanesljivo delovanje. Z garancijo enega leta in robustno konstrukcijo je to orodje, na katerega se lahko zanesete dan za dnem, leto za letom.

Ne glede na to, ali delate na gradbiščih, v industrijskih obratih ali izvajate reševalne operacije, je hidravlični rezalnik K 2500 orodje, ki bo izpolnilo in preseгло vaša pričakovanja. Njegova kombinacija moči, natančnosti in prilagodljivosti ga uvršča med najboljše v svojem razredu.
