

Datum: 03.04.2025



(slika je simbolična)

Stenska žaga WS 482 HF

Kategorija: [Stenske žage](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Spletna brez DDV: **42.064,80 €**

Spletna cena z DDV: **51.319,06 €**

Na zalogi

Stenska žaga WS 482 HF je visoko zmogljivo orodje za profesionalno uporabo. S svojo močjo 19 kW in težo le 28 kg ponuja izjemno razmerje med močjo in težo. Opremljena je z dvema načinoma vožnje, brezžičnim daljinskim upravljalnikom in sposobnostjo rezanja z rezili premera do 1600 mm. Njena modularna zasnova omogoča enostavno prenašanje in nastavljanje. Žaga je primerna za različne aplikacije, vključno z rezanjem vrat, oken in prezračevalnih kanalov.

Stenska žaga WS 482 HF: Moč in natančnost v enem

Stenska žaga WS 482 HF je vrhunsko orodje, zasnovano za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo najvišjo raven zmogljivosti in natančnosti. S svojo impresivno močjo 19 kW in presenetljivo nizko težo 28 kg, ta žaga postavlja nove standarde v razmerju med močjo in težo.

Ključne lastnosti

- Dva načina vožnje za optimalno prilagodljivost
- Brezžični daljinski upravljalnik za enostavno upravljanje
- Zmožnost rezanja z rezili premera do 1600 mm
- Modularna zasnova za enostavno prenašanje in nastavljanje
- Visoka učinkovitost z minimalnim hlajenjem

Vsestranska uporaba

WS 482 HF je zasnovana za širok spekter aplikacij. Njena zmogljivost se kaže pri rezanju odprtih vrat in oken, ustvarjanju prezračevalnih kanalov, posebnem rezanju stopnic in drugih neenakomernih kontur ter celo pri rezanju utorov lastovičjih repov. S priborom za rezanje na ravni lahko natančno prilagodite rez stenam, stropom in tlom.

Napredna tehnologija za optimalno delovanje

Žaga je opremljena z močnim 2-stopenjskim menjalnikom, ki proizvaja širok razpon vrtiljavov in omogoča obdelavo rezil različnih premerov. Izjemno učinkovit električni motor ohranja visoko moč na vretenu v širokem razponu vrtiljavov, pri čemer potrebuje minimalno količino vode za hlajenje.

Uporabniku prijazna zasnova

Ergonomsko oblikovan brezžični daljinski upravljalnik omogoča enostavno upravljanje žage. Velik in jasen zaslon prikazuje trenutne zmogljivosti žage, medtem ko enostavna sprememba smeri vrtenja rezila omogoča nadzor nad vodnim razprškom. Aluminijast ščitnik rezila je trajen, lahek in enostaven za namestitve, kar dodatno poenostavlja

Specifikacije

Frequency	-600 Hz
Blade depth control	Electric
Brand	Husqvarna
Direction of rotation	Both directions
Engine cooling	Water
Kompatibilno s	PP 492, W 70 P
Power source	Corded
Tip motorja	Električni
Unit	Piece / Each
Water connector	TEMA 1300
Oil capacity	0.3 l
Garancija	1 leto
Number of gearbox speeds	2
Phases	3 ph
Water flow, min	3.5 l/min
Weight saw carriage	3.9 kg
Water pressure, max	7 bar
Engine Power (As rated by the engine manufacturer)	19 kW
Water temp at min flow, max	25 °C
Teža glave žage	28 kg
Weight saw unit	28 kg / 29.6 kg
Rated current	32 A
Arbor diameter	60/25.4 mm
Sound power level, measured	108 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	108 dB(A)
Sound power level, guaranteed (LWA)	109 dB(A)
Max spindle torque	230 Nm
Spindle starting torque	230 Nm
Blade diameter, min	600 mm
Min. premer rezila v mm	600 mm
Max. globina reza	730 mm
Product size height	800 mm
Product size width	900 mm
Max. premer začetnega rezila v mm	1000 mm / 800 mm
Starter blade diameter, max	1000 mm
Output shaft RPM, max	1200 rpm
Max. premer rezila v mm	1600 mm
Product size length	2200 mm

a uporabo.

Prilagodljivost in natančnost

WS 482 HF omogoča rezanje na obeh straneh tirnic, zahvaljujoč vsestranski in učinkoviti ureditvi s simetričnimi tirnicami in vozičkom. Majhna razdalja med tirnicami in rezilom zagotavlja raven rez in minimalno obrabo tako na žagi kot na rezilu. Spremenljiva kontrola vrtljajev omogoča izbiro idealne hitrosti za vsako dimenzijo rezila, tip rezila in material rezanja. Ne glede na zahtevnost vaše naloge, stenska žaga WS 482 HF zagotavlja moč, natančnost in prilagodljivost, ki jo potrebujete za doseganje profesionalnih rezultatov.
