

Datum: 04.12.2024



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 80 LAT za kamnine/asfalt

Kategorija: [Orodja za utrjevanje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **2.778,75 €**Cena s popustom z DDV: **1.945,12 €**Cena s popustom brez DDV: **1.594,36 €**

Na zalogi

Vibro plošča Husqvarna LF 80 LAT za kamnine/asfalt je vrhunski stroj za zbijanje zemljine in asfalta. S centrifugalno silo 19 kN in širino plošče 420 mm zagotavlja učinkovito delo na različnih površinah. Opremljena je s Honda GX160 bencinskim motorjem moči 3,6 kW, ki omogoča hitrost 33 m/min. Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami (6,7 m/s²) omogoča dolgotrajno delo brez utrujenosti. Vključuje namakalni sistem za delo na asfaltu in zložljiv ročaj za enostavno shranjevanje.

Vibro plošča Husqvarna LF 80 LAT: Moč in učinkovitost v enem

Vibro plošča Husqvarna LF 80 LAT je vrhunski stroj, zasnovan za profesionalno zbijanje zemljine in asfalta. S svojo robustno konstrukcijo in naprednimi funkcijami predstavlja idealno rešitev za gradbena podjetja, ki zahtevajo visoko zmogljivost in zanesljivost.

Zmogljiv motor in učinkovito delovanje

V srcu te vibro plošče bije zanesljiv Honda GX160 bencinski motor z močjo 3,6 kW. Ta pogonski sklop zagotavlja centrifugalno silo 19 kN, kar omogoča učinkovito zbijanje različnih materialov. S hitrostjo 33 m/min in frekvenco 95 Hz stroj zagotavlja hitro in temeljito zbijanje na gradbiščih.

Ergonomska zasnova za udobje uporabnika

Husqvarna LF 80 LAT se ponaša s patentiranim ročajem z nizkimi vibracijami, ki zmanjšuje obremenitev operaterja. Z vrednostjo emisije vibracij 6,7 m/s² omogoča dolgotrajno delo brez prekomerne utrujenosti. To je posebej pomembno pri dolgih delovnih dnevih in zahtevnih projektih.

Vsestranska uporaba na različnih površinah

Stroj je opremljen s kombinirano spodnjo ploščo širine 420 mm, ki je posebej zasnovana za delo tako na zemlji kot na asfaltu. To zagotavlja vsestransko uporabo na različnih gradbiščih brez potrebe po menjavi opreme.

Napredni namakalni sistem

Za delo na vročem asfaltu je LF 80 LAT opremljen z učinkovitim namakalnim sistemom. Ta preprečuje lepljenje asfalta na spodnjo ploščo in omogoča natančno nastavitve pretoka vode, kar optimizira porabo in podaljša

Specifikacije

Enota	Piece / Each
Hlajenje motorja	Air
Indikator zbijanja	No
Model motorja/enginea	GX160
Način vžiga	Ročni
Proizvajalec motorjev/mašin	Honda
Ročaj za zmanjšanje vibracij	Da
Starter	Recoil
Tip motorja	Bencinski
Uporaba za zbijanje	Asphalt and Soil
Vir energije	Petrol
Znamka motorja	Honda
Amplituda	1,3 mm
Garancija	1 leto
Moč motorja (kot jo ocenjuje proizvajalec motorjev)	3.6 kW
Vrednost emisije vibracij	6.7 m/s ²
Centrifugalna sila	19 kN
Hitrost	33 m/min
Frekvenca	95 Hz
Operativna masa	95 kg
Raven zvočnega tlaka pri ušesu operaterja	103 dB(A)
Zagotovljena raven moči zvoka (LWA)	105 dB(A)
Širina plošče	420 mm
Izpusti izpuha (CO ₂ EU V)	757 g/kWh

uje čas neprekinjenega dela.

Enostavno rokovanje in vzdrževanje

Stroj je opremljen s transportnimi kolesci, ki olajšajo premikanje po gradbišču. Zložljiv ročaj omogoča kompaktno shranjevanje in enostaven transport. Z operativno maso 95 kg je dovolj robusten za zahtevna dela, a še vedno priročen za upravljanje.

Varnost in skladnost s predpisi

Husqvarna LF 80 LAT izpolnjuje stroge varnostne standarde. Z zagotovljeno ravno moči zvoka 105 dB(A) in emisijami izpuha CO₂ 757 g/kWh (EU V) je skladen z najnovejšimi okoljskimi predpisi.

Ne glede na to, ali delate na manjših popravilih pločnikov ali večjih infrastrukturnih projektih, je vibro plošča Husqvarna LF 80 LAT zanesljiv partner, ki združuje moč, učinkovitost in uporabniku prijazno zasnovo za optimalne rezultate zbivanja.
