

Datum: 03.04.2025

## Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT



Kategorija: [Vrtalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.834,88 €**

Cena s popustom z DDV: **1.467,90 €**

Cena s popustom brez DDV: **1.203,20 €**

**Ni na zalogi**

(slika je simbolična)

Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT je učinkovit in prilagodljiv stroj za zahtevna vrtanja. Z možnostjo vrtanja pod različnimi koti (0-90°) in LED indikatorjem obremenitve omogoča natančno delo pri optimalnem pritisku. Idealen za vrtanje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter šivno vrtanje. Z zaščito pred preobremenitvijo in zračnim hlajenjem motorja zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko produktivnost.

### Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT: Moč in natančnost v enem

Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT je vrhunska izbira za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in vsestransko orodje za zahtevna vrtanja. Ta robusten stroj združuje moč, natančnost in prilagodljivost, kar ga uvršča med najbolj priljubljene modele v svoji kategoriji.

#### Ključne lastnosti in prednosti:

- Donosna in učinkovita postavitev: Omogoča več možnosti vrtanja z eno postavitvijo, kar prihrani čas in trud.
  - Prilagodljiv kot vrtanja: S kotom nagiba od 0 do 90° lahko enostavno vrtate v različnih položajih in kotih.
  - Zaščita pred preobremenitvijo: Ta funkcija povečuje produktivnost in podaljšuje življenjsko dobo stroja.
  - LED indikator obremenitve: Prikazuje obremenitev stroja, kar operaterju omogoča vrtanje pri optimalnem pritisku za najboljšo zmogljivost.
  - Zračno hlajenje motorja: Zagotavlja učinkovito hlajenje in podaljšuje življenjsko dobo stroja.
  - Mokro vrtanje: Omogoča uporabo vode za hlajenje in odstranjevanje prahu, kar izboljša učinkovitost in varnost pri delu.
- DMS 160 AT je idealen za različne vrste vrtanja, vključno z vrtanjem prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter šivnim vrtanjem. S svojo močjo 1,55 kW in maksimalno hitrostjo vretena 1100 vrt/min lahko z lahkoto vrta luknje premera do 120 mm.

Vrtalnik odlikuje tudi kompaktna zasnova z dimenzijami 280 x 230 x 900 mm in težo 12 kg, kar omogoča enostavno premikanje in transport. Največja dolžina potovanja 600 mm nudi veliko fleksibilnost pri delu.

Za dodatno varnost in udobje uporabnika je vrtalnik opremljen s priključkom za vodo G 1/4" in lahko deluje pri maksimalnem vodnem tlaku 8 barov. Ra

## Specifikacije

Brand	Husqvarna
Column installation	Tilttable
Column's angling	0-90°
Coolant	Wet
Descriptive Name	DMS 160
Engine cooling	Air
Power source	Corded
Recommended drill bit diameter, min	0 mm
Spindle thread, inner	G 1/2"
Unit	Piece / Each
Water connector	G 1 / 4"
Oil capacity	0.5 l
Garancija	1 leto
Number of gearbox speeds	1
Phases	1 ph
Spindle thread, outer	1 1/4" 7 UNC
Rated current	6 A
Water pressure, max	8 bar
Frequency	50 Hz
Sound pressure level at operators ear	89 dB(A)
Sound power level, measured	102 dB(A)
Sound power level, guaranteed (LWA)	103 dB(A)
Premer vrtanja	120 mm
Napetost	220-240 V
Voltage	220-240 V
Product size width	230 mm
Product size length	280 mm
Travel length, max	600 mm
Product size height	900 mm
Output shaft RPM, max	1100 rpm
Spindle speed unloaded gear 1	1100 rpm
Teža	12 kg

ven zvočnega tlaka pri ušesu operaterja je 89 dB(A), medtem ko je zagotovljena raven moči zvoka 103 dB(A). Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT je zanesljiv partner za profesionalne gradbince, inštalaterje in vse, ki potrebujejo natančno in učinkovito vrtanje v različne materiale. Z enoletno garancijo in podporo priznane blagovne znamke Husqvarna je to naložba, ki se bo hitro povrnila z izboljšano produktivnostjo in kakovostjo dela.

---