

Datum: 21.12.2024

Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT

Kategorija: [Vrtalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.834,88 €**

Cena s popustom z DDV: **1.467,90 €**

Cena s popustom brez DDV: **1.203,20 €**

Ni na zalogi



(slika je simbolična)

Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT je učinkovit in prilagodljiv stroj za zahtevna vrtnja. Z možnostjo vrtnja pod različnimi koti (0-90°) in LED indikatorjem obremenitve omogoča natančno delo pri optimalnem pritisku. Idealen za vrtnje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter šivno vrtnje. Z zaščito pred preobremenitvijo in zračnim hlajenjem motorja zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko produktivnost.

Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT: Moč in natančnost v enem

Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT je vrhunska izbira za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in vsestransko orodje za zahtevna vrtnja. Ta robusten stroj združuje moč, natančnost in prilagodljivost, kar ga uvršča med najbolj priljubljene modele v svoji kategoriji.

Ključne lastnosti in prednosti:

- Donosna in učinkovita postavitev: Omogoča več možnosti vrtnja z eno postavitvijo, kar prihrani čas in trud.
 - Prilagodljiv kot vrtnja: S kotom nagiba od 0 do 90° lahko enostavno vrtate v različnih položajih in kotih.
 - Zaščita pred preobremenitvijo: Ta funkcija povečuje produktivnost in podaljšuje življenjsko dobo stroja.
 - LED indikator obremenitve: Prikazuje obremenitev stroja, kar operaterju omogoča vrtnje pri optimalnem pritisku za najboljšo zmogljivost.
 - Zračno hlajenje motorja: Zagotavlja učinkovito hlajenje in podaljšuje življenjsko dobo stroja.
 - Mokro vrtnje: Omogoča uporabo vode za hlajenje in odstranjevanje prahu, kar izboljša učinkovitost in varnost pri delu.
- DMS 160 AT je idealen za različne vrste vrtnja, vključno z vrtnjem prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter šivnim vrtnjem. S svojo močjo 1,55 kW in maksimalno hitrostjo vretena 1100 vrt/min lahko z lahkoto vrta luknje premera do 120 mm.

Vrtalnik odlikuje tudi kompaktna zasnova z dimenzijami 280 x 230 x 900 mm in težo 12 kg, kar omogoča enostavno premikanje in transport. Največja dolžina potovanja 600 mm nudi veliko fleksibilnost pri delu.

Za dodatno varnost in udobje uporabnika je vrtalnik opremljen s priključkom za vodo G 1/4" in lahko deluje pri maksimalnem vodnem tlaku 8 barov. Ra

Specifikacije

Column installation	Tilttable
Column\'s angling	0-90°
Enota	Piece / Each
Hlajenje motorja	Air
Opisno ime	DMS 160
Priključek za vodo	G 1 / 4"
Recommended drill bit diameter, min	0 mm
Spindle thread, inner	G 1/2"
Sredstvo za hlajenje	Wet
Vir energije	Corded
Kapaciteta olja	0.5 l
Faze	1 ph
Garancija	1 leto
Spindle thread, outer	1 1/4" 7 UNC
Število hitrosti menjalnika	1
Naznačeni tok	6 A
Tlačni vode, max	8 bar
Frekvenca	50 Hz
Raven zvočnega tlaka pri ušesu operaterja	89 dB(A)
Raven zvočne moči, izmerjena	102 dB(A)
Zagotovljena raven moči zvoka (LWA)	103 dB(A)
Premer vrtnja	120 mm
Napetost	220-240 V
Širina izdelka	230 mm
Velikost izdelka dolžina	280 mm
Travel length, max	600 mm
Velikost izdelka višina	900 mm
Izstopna gred vrt./min, max	1100 rpm
Spindle speed unloaded gear 1	1100 rpm
Teža	12 kg

ven zvočnega tlaka pri ušesu operaterja je 89 dB(A), medtem ko je zagotovljena raven moči zvoka 103 dB(A). Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT je zanesljiv partner za profesionalne gradbince, inštalaterje in vse, ki potrebujejo natančno in učinkovito vrtanje v različne materiale. Z enoletno garancijo in podporo priznane blagovne znamke Husqvarna je to naložba, ki se bo hitro povrnila z izboljšano produktivnostjo in kakovostjo dela.
